

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #17-023 3-4 JOURS



1



€2.535,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.535,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale FL (mm):
108.00

Numéro de Modèle:
017700-203-26

Diamètre Max. (mm):
104.8 +0/-0.1

Angle Balayé (°):
40

Champ Balayé (mm):

53 x 53
Filetage: M85 x 1
Télécentricité (°): F-Theta Only: 4.8 With Scanner: 5.6
Type: JENar F-Theta
Poids (g): 900
Distance de Travail (mm): 130.2
Remarque: Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 515 - 540
Protective Window: #17-699 : One Included
Fabricant: Jenoptik
Damage Threshold, By Design: ☐ 2.5 J/cm ² * (τ/[ns]) ^{0.35} 2.5 MW/cm ²
Diamètre du champ de balayage (mm): 75
Distance de Flange (mm): 170.9
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 7
Spécification GDD (fs²): 14700
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 15
Longueur Maximum (mm): 55.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner