In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Stock **#47-669-INK** 3-4 JOURS

D'autres traitements

- 1 + **€91,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€91,00

Qté 6+
€72,75

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):

75.00

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Distance Focale Arrière BFL (mm):
72.35

Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6

Ouverture Utile CA (mm):
11.50

Centrage (arcmin):
<1

Épaisseur Centrale CT (mm):
4.60 ±0.10

Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
3.00 ±0.05

Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
1.60 ±0.05

Rayon R_1 (mm):
46.44

Rayon R_2 (mm):
-33.77

Rayon R_3 (mm):
-95.94

Épaisseur au Bord ET (mm):
3.97

Substrat:
N-BK7 / N-SF5

Qualité de Surface:
40-20

f/#:
6.00

Ouverture Numérique NA:
0.08

Traitement:
VIS 0° (425-675nm)

Spécification du Traitement:
R_{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm

Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Biseau:
Protective bevel as needed

Type:
Achromatic Lens

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Reach 209:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner