In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Stock **#49-784-INK** CONTACT

D'autres traitements

- 1 + **€96,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€96,00

Qté 6+
€76,75

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.70 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):

15.00

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Distance Focale Arrière BFL (mm):
10.56

Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6

Ouverture Utile CA (mm):
11.70

Centrage (arcmin):
<1

Épaisseur Centrale CT (mm):
8.50 ±0.20

Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
6.50 ±0.10

Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.00 ±0.10

Rayon R_1 (mm):
10.59

Rayon R_2 (mm):
-8.26

Rayon R_3 (mm):
-30.70

Épaisseur au Bord ET (mm):
5.72

Substrat:
N-BAF10 / N-SF57

Qualité de Surface:
40-20

f/#:
1.18

Ouverture Numérique NA:
0.42

Traitement:
VIS-NIR (400-1000nm)

Spécification du Traitement:
R_{abs} ≤0.25% @ 880nm
R_{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm
R_{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm

Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Biseau:
Protective bevel as needed

Type:
Achromatic Lens

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

REACH 201:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner