

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #16-769

3-4 JOURS

-

1

+

€4.700,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.700,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale FL (mm):
160.00

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Numéro de Modèle:
017700-025-26

Diamètre Max. (mm):
119.8 +0/-0.2

Angle Balayé (°):

±20
Champ Balayé (mm): 78 x 78
Filetage: M85 x 1
Télécentricité (°): F-Theta Only: 5.20 With Scanner: 5.40
Type: JENar Silverline F-Theta
Poids (g): 1080
Distance de Travail (mm): 183.6
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1030 - 1080
Protective Window: #17-693 : One Included
Fabricant: Jenoptik
Damage Threshold, By Design: ☐ 5.0 J/cm ² * (τ/[ns]) ^{0.30} 5.0 MW/cm ²
Diamètre du champ de balayage (mm): 110
Angle du miroir X/Y (°): ±7.1
Distance de Flange (mm): 267.6
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 22
Spécification GDD (fs²): 759
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 14
Longueur Maximum (mm): 100

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner