

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Stock #17-022 

CONTACT

-

1

+

€7.715,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€7.715,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale FL (mm):  
255.00

Substrat:   
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Numéro de Modèle:  
601804

Diamètre Max. (mm):  
119.8 +0/-0.2

Angle Balayé (°):

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ±18                                                                              |
| <b>Champ Balayé (mm):</b><br>114 x 114                                           |
| <b>Filetage:</b><br>M85 x 1                                                      |
| <b>Télécentricité (°):</b><br>F-Theta Only: 7.20<br>With Scanner: 7.40           |
| <b>Type:</b><br>JENar Silverline F-Theta                                         |
| <b>Poids (g):</b><br>1200                                                        |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>301.50 @ 900nm<br>304.20 @ 1100nm            |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>900 - 1100                              |
| <b>Protective Window:</b><br><a href="#">#17-694</a> : One Included              |
| <b>Fabricant:</b><br>Jenoptik                                                    |
| <b>Diamètre du champ de balayage (mm):</b><br>160                                |
| <b>Angle du miroir X/Y (°):</b><br>±6.4                                          |
| <b>Distance de Flange (mm):</b><br>386.10 @ 900nm<br>388.80 @ 1100nm             |
| <b>Diamètre du foyer, 1/e<sup>2</sup> (µm):</b><br>21.0 @ 900nm<br>26.0 @ 1100nm |
| <b>Spécification GDD (fs²):</b><br>904                                           |
| <b>Input Beam Diameter, 1/e<sup>2</sup> (mm):</b><br>20                          |
| <b>Longueur Maximum (mm):</b><br>97.3                                            |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |