TECHSPEC®

Lentille Asphérique de Précision, Traitée 900-1700 nm, 40 mm de Dia., Ouverture Numérique de 0,50

TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#17-008** 3-4 JOURS

D'autres traitements

- 1 + **€520,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€520,00

Qté 6+
€416,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
40.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

40.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.50

Distance Focale Arrière BFL (mm):
31.21

Substrat:
N-SF5

Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
0.4λ

Traitement:
SWIR+ (900-1700nm)

Spécification du Traitement:
R_{avg} <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
R_{abs} <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI

Centrage (arcmin):
<3

Qualité de Surface:
40-20

Ouverture Utile CA (mm):
39.00

Épaisseur au Bord ET (mm):
6.83

Épaisseur Centrale CT (mm):
14.70 ±0.10

f/#:
1.00

Biseau:
Protective bevel as needed

Shape of Back Surface:
Plano

Type:
Aspheric Lens

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
900 - 1700

Conjugate Distance:
Infinite

Puissance (Dioptres):
25.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 233:
Conforme