

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #62-773 3-4 JOURS

-

1

+

€2.030,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€2.030,00
Qté 6+
€1.623,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0

Ouverture Utile CA (mm):
34.0

Diamètre (mm):
50.00

SPECIAL HANDLING

Rapport d'Extinction: 150:1 @ 3µm, 300:1 @ 10µm
Substrat: Zinc Selenide (ZnSe)
Température d'Utilisation (°C): -20 to 75
Polarisation: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Épaisseur (mm): 2.00
Transmission (%): >50
Type: Linear Polarizer
Parallélisme (arcmin): ≤3
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.2
Construction: Wire Grid
Parallélisme du Trait au Bord (°): N/A
Épaisseur de Monture (mm): 6.0
Remarque: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)
Ring Thickness (mm): ±0.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2500 - 19000
Planéité de Surface (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Damage Threshold, By Design: 50 W/cm²
Monture: Black Anodized Aluminum
Traits par mm: 2700.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner