

TECHSPEC® Triplet Achromatique Hastings, 8 mm de dia. x 12,5 mm EFL



Stock **#13-521** ☐ En Stock

⊖ 1 ⊕ **€108,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€108,00

Qté 6+
€86,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
8.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
12.50

Tolérance Distance Focale (%):
±2

Distance Focale Arrière BFL (mm): 9.82
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.23
Épaisseur Centrale A (mm): 5.23
Épaisseur Centrale B (mm): 1.00
Rayon R₁ (mm): 9.40
Rayon R₂ (mm): 4.805
Rayon R₃ (mm): -4.805
Rayon R₄ (mm): -9.395
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.44
Substrat: ☐ N-F2 / N-BK7 / N-F2
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 1.56
Ouverture Numérique NA: 0.32
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Triplet Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner