

[Afficher tous les 125 produits de la même famille.](#)

Lame à Retard $\lambda/4$ d'Ordre Zéro en Quartz, 12,7 mm dia., 343 nm



Stock **#16-882** CONTACT

-

1

+

€472^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€472,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Crystalline Waveplate	Type:
Air Spaced	Configuration:

Propriétés physiques et mécaniques

8.0	Ouverture Utile CA (mm):
12.70 +0.00/-0.25	Diamètre (mm):

6.00 +0.00/-0.25	Épaisseur (mm):
Crystalline	Construction:
<3	Parallélisme (arcsec):
Propriétés optiques	
Laser V-Coat (343nm)	Traitement:
343	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Crystal Quartz	Substrat: □
$\lambda/4$	Retard:
10-5	Qualité de Surface:
< $\lambda/10$ @ 632.8 nm	Front d'Onde Transmis, P-V:
$\pm \lambda/300$	Tolérance de Retard:
0.0001	Coefficient de Température ($\lambda/^{\circ}\text{C}$):
$R_{\text{abs}} < 0.2\%$ @ on each surface	Spécification du Traitement:
$> 10 \text{ J/cm}^2$ @ 1064 nm, 10ns	Damage Threshold, By Design: □
0	Ordre de Retard:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

• Lames à retard d'ordre zéro et d'ordre multiple

• Retard de $\lambda/4$ et de $\lambda/2$

• Montées dans une cellule en aluminium noir anodisé

• Les [Lames à Retard en Polymère d'Ordre Zéro](#) sont également disponibles

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) en Quartz sont disponibles à ordre multiple ou à ordre zéro. Ces Lames à Retard sont très bien adaptées à toute une gamme d'applications. Les lames à ordre multiple sont parfaites pour les applications où la longueur d'onde dévie de moins de $\pm 1\%$ de la longueur d'onde de conception de la lame. Pour les applications ayant un écart de plus de $\pm 1\%$, les lames d'ordre zéro sont recommandées en raison de l'accroissement de leur bande passante et d'une sensibilité plus faible aux changements de température. Les Lames à Retard en Quartz ont l'axe rapide marqué sur le bord de la monture pour faciliter l'intégration dans des systèmes.



Informations techniques



