

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Lentille DCX en CaF₂ ISP Optics, Non Traitée, 38,1 mm de dia. x 63,5 mm FL | CF-BX-38-63

See More by [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

Stock **#24-768** FIN DE SÉRIE **7 In Stock**

-

1

+

€449^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€449,00 prix unitaire
Qté 10+	€404,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Double-Convex Lens	Type:
CF-BX-38-63	Numéro de Modèle:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

38.10 +0.00/-0.13	
<3	Centrage (arcmin):
Protective as needed	Biseau:
10.20 ±0.20	Épaisseur Centrale CT (mm):
2.50	Épaisseur au Bord ET (mm):
34.29	Ouverture Utile CA (mm):

Propriétés optiques	
63.50 @ 5µm	Distance Focale EFL (mm):
Uncoated	Traitement:
Calcium Fluoride (CaF ₂)	Substrat: ☐
60-40	Qualité de Surface:
λ	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
49.09	Rayon R ₁ (mm):
49.09	Rayon R ₂ (mm):
1.67	f/#:
±2	Tolérance Distance Focale (%):
0.30	Ouverture Numérique NA:
300 - 8000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:



Description produit

- Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7 µm
- Faible indice de réfraction
- Seuil de dommage laser élevé

Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics sont idéales pour les applications d'imagerie finie nécessitant une transmission élevée dans le spectre infrarouge. Le fluorure de calcium se caractérise par une transmission supérieure à 90% de 350 nm à 7µm et un faible indice de réfraction, ce qui permet de l'utiliser sans traitement antireflets (AR). En outre, sa faible absorption et son seuil de dommage élevé en font un choix populaire pour les lasers à excimère. Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics offrent une faible solubilité et une dureté supérieure à celle des autres substrats à base de fluorure, ce qui permet de les utiliser dans des environnements difficiles.

Informations techniques





Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants