TECHSPEC 4mm Dia. x 4mm FL, traité MgF_2, Lentille PCX

Stock **#45-224** En Stock

D'autres traitements

- 1 + **€52,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€52,00

Qté 10+
€46,75

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
4.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

4.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
3.06

Traitement:
MgF_2 (400-700nm)

Spécification du Traitement:
R_{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm

Substrat:
N-LASF44

Qualité de Surface:
20-10

Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Centrage (arcmin):
30-45, typical

Épaisseur Centrale CT (mm):
1.70 ±0.05

Épaisseur au Bord ET (mm):
1.00

Rayon R_1 (mm):
3.21

Ouverture Utile CA (mm):
3.6

f/#:
1

Ouverture Numérique NA:
0.50

Type:
Plano-Convex Lens

Biseau:
Protective bevel as needed

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Damage Threshold, By Design:
10 J/cm^2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Reach 209:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner