Edmund

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 550 nm CWL, 12,5 mm Dia Filtre Résistant Interférentiel Passe-Bande

Stock **#84-772** 3-4 JOURS

Bandes passantes supplémentaires

- 1 + **€165,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€165,00

Qté 6+
€130,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0

Largeur de Bande (nm):

45

Densité Optique OD:
≥4.0

Ouverture Utile CA (mm):
8.5

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
550.00

Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
50.00

Substrat:
Optical Glass

Transmission Min. (%):
≥90

Traitement:
Hard Coated

Qualité de Surface:
80-50

Transmission (%):
≥90

Type:
Bandpass Filter

Applications Typiques:
HiLyte Fluor 555, Magnesium Orange, Acridine Yellow

Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200

Construction:
Mounted in Black Anodized Ring

Sources Lumineuses Type:
532nm Laser

Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Épaisseur de Monture (mm):
5.0 ±0.1

Épaisseur du Substrat (mm):
3.5 ±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Reach 219:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner