print-screen-header

TECHSPEC® Polariseur Linéaire en Verre Haute Performance, 6,25 mm de dia.

Stock **#66-180** CONTACT

- 1 + **€137,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€137,00

Qté 6+
€109,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
AR: R_{avg} <0.5% @ 400 - 700nm

Diamètre (mm):
6.25

Rapport d'Extinction:
10,000:1

Substrat:
Polymer Film between B270

Température d'Utilisation (°C):
-25 to +65

Épaisseur (mm):
2.00

Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2

Transmission (%):
25 (for random polarization)

Tolérance de Transmission (%):
±2

Type:
Linear Polarizer

Parallélisme (arcmin):
<4

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2

Construction:
Dichroic Polarizing Film between Glass

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Planéité de Surface (P-V):
<1λ

Marque de l'Axe de Polarisation (°):
±2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Reach 224:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner