TECHSPEC® 980nm, 50mm de Diamètre, Filtre Dichroïque Raman

Stock **#86-265** En Stock

- 1 + **€2.035,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€2.035,00

Qté 10+
€1.695,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0 ±2

Densité Optique OD:
≥6.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
989.80

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
980

Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)

Traitement:
Hard Coated

Bande de Coupure (nm):
770 - 980

Qualité de Surface:
60-40

Tolérance Épaisseur (mm):
+0.1/-0.1

Transmission (%):
>93

Type:
Longpass Filter

Largeur de Transition (nm):
<9.8

Ouverture Utile (%):
>80

Durabilité:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A

Front d'Onde Transmis, RMS:
<λ/4 @ 633nm

Épaisseur de Monture (mm):
3.5

Remarque:
Bandwidth (nm): >1000

Spécification du Traitement:
T_{avg} ≥93% @ 992.7 - 2000nm

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
770 - 2000

Long. d'Onde du Blocage Laser (nm):
980.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Reach 209:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner