

[Afficher tous les 36 produits de la même famille.](#)

Filtre Passe-Bande Astronomie, Johnson-Bessel, IR 50 x 50 mm



Astronomy Bandpass Filters

Stock **#21-137** **1 In Stock**

-

1

+

€890⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€890,00 prix unitaire
Qté 6-25	€801,00 prix unitaire
Qté 26-49	€753,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Johnson-Bessel, I

Type de Filtre:

Bandpass Filter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):

50 x50	
	Épaisseur (mm):
5.00 ±0.1	
	Tolérance Dimensionelle (mm):
+0/-0.25	
	Parallélisme (arcsec):
<30	

Propriétés optiques

900.00	Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
300.00	Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
>70	Transmission Min. (%):
60-40	Qualité de Surface:
λ/4	Front d'Onde Transmis, RMS:

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	REACH 241:
Conforme	

Description produit

- Filtrage et mesure de la lumière des objets astronomiques
- Idéaux pour l'étalonnage photométrique
- Filtres UBVRI

Les Filtres Passe-Bande Astronomie sont utilisés pour filtrer et mesurer des bandes spécifiques de lumière émises par des objets astronomiques et célestes. Les filtres Johnson/Bessel sont bien adaptés aux tubes photomultiplicateurs et les filtres Kron/Cousin sont bien adaptés aux capteurs au silicium en raison de la réactivité de ces derniers. Les deux types de filtres utilisent des filtres UV (U), bleu (B) et violet (V) identiques. Cependant, les filtres rouge (R) et infrarouge (I) sont optimisés pour être utilisés avec un tube photomultiplicateur ou un détecteur CCD au silicium. Les Filtres Passe-Bande Astronomie ont des épaisseurs contrôlées avec précision pour minimiser le problème commun de refocalisation lors du changement d'un filtre.

Informations techniques

