


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

## Filtre ND Gradu  OD 0,04 - 2,0 ; 50,8 x 25,4 mm



Stock #64-383 11 In Stock

-

1

+

 237<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantit  |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qt  1-10          |  237,00 prix unitaire            |
| Qt  11-25         |  214,00 prix unitaire            |
| Qt  26-49         |  203,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

! Les prix sont indiqu s hors TVA et droits applicables.

Espace t l chargement

### Caract ristiques du produit

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Neutral Density Filter | Type: |
|------------------------|-------|

### Propri t s physiques et m caniques


|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 25.4 x 50.8 | Dimensions (mm):   |
| 2.0         | Longueur (pouces): |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 50.80                     | Longueur (mm):              |
| 0.062                     | Épaisseur (pouces):         |
| 1.0                       | Largeur (pouces):           |
| 25.40                     | Largeur (mm):               |
| Propriétés optiques       |                             |
| 0.04 - 2.0                | Densité Optique OD:         |
| Float Glass               | Substrat: □                 |
| Stepped Variable          | Traitement:                 |
| 400 - 700                 | Gamme de Blocage (nm):      |
| Conformité réglementaire  |                             |
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance: |

## Description produit

- 11 échelles de densité
  - Longueur d'onde de conception de 400 - 700nm
  - Neutralité de densité de ±5%
- La densité et la transmission varient en onze échelles égales sur la longueur de la surface. Les échelles sont des changements brusques et aucune lumière ne s'échappe entre elles. Traitement de densité neutre spectralement plat. Idéaux pour les applications nécessitant des densités variables et des valeurs de densité connues.

## Informations techniques



## Montures compatibles